



Quality is in our nature

Koelvloeistoffen & ruitensproeiervloeistof - Koelvloeistoffen

Eurol Coolant -36 GLX PP

Silicaathoudende longlife Coolant VW-TL 774 G

Omschrijving

Eurol Coolant -36 GLX PP is speciaal ontwikkeld voor de nieuwe generatie koelsystemen van V.A.G. Eurol Coolant -36 GLX PP op basis van ethyleen glycol en is goedgekeurd voor Volkswagen norm TL 774 G. met water bijvullen.

Eurol Coolant -36 GLX PP vindt toepassing in alle Volkswagens vanaf bouwjaar 09-2006 en daarnaast in alle VW Phaeton/Touareg en Audi A8 / Q7.

Eurol Coolant -36 GLX PP beschermt tegen bevriezing van het koelsysteem tot temperaturen van -36°C, en bevat milieuvriendelijke additieven.

Eurol Coolant -36 GLX PP is silicaathoudend. Deze technologie is bekend onder de naam LOBRID.

Het kan probleemloos worden toegevoegd aan Coolant G12+ (TL 774 F), andersom wordt ten zeerste niet geadviseerd.

Eurol Coolant -36 GLX PP onverdund gebruiken, dus nooit

Performance Level

Prestatieniveau

VW TL-774 G (G12++)

MB 325.5

MAN 324 Typ Si-OAT

Scania TB 1451

Fysische eigenschappen

Kleur	Roze	
Dichtheid bij 20°C	1.0693 kg/l	ASTM D 1298
Vlampunt	111 °C	ASTM D 93
Vorstbescherming	-36 °C	ASTM D 1177

Beschikbaar in 1L - 5L - 20L - 60L - 200L - 210L - IBC - BULK

E504148

Versie 1.0, 25-03-2016

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Eurol B.V. Egeniestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com